

ЛАДОГА HVLP-68

Высокоэффективное гидравлическое масло



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для гидравлических систем и приводов стационарной и подвижной техники (различных станков, грузовых автомобилей, автобусов, промышленных тракторов, строительно-дорожной техники и др. оборудования), где требуются всесезонные масла с хорошими противоизносными свойствами, высокой несущей способностью, работающие в присутствии влаги. Это масло применяется во многих индустриальных, мобильных и судовых системах, для которых типичны низкие температуры запуска и высокие температуры эксплуатации.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	10.8
Индекс вязкости	149
Температура вспышки опр-ая в закр. тигле, °С, не ниже	220
Температура потери текучести, °С	-32
Зольность сульфатная, %, не более	0,1
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	871

*Средние значения не являющиеся спецификацией

ДОПУСКИ и СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG 68

DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers

I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH

REXROTH RE 90 220 , Denison HF-0, 1, 2; MAG P-69.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



18 кг



20 КГ



216.5 л
175 кг



216.5 л
180 кг

МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ