

# ЛАДОГА HVLP-15

Высокоэффективное гидравлическое масло



## ОПИСАНИЕ:

Предназначено для гидравлических систем и приводов стационарной и подвижной техники (различных станков, грузовых автомобилей, автобусов, промышленных тракторов, строительно-дорожной техники и др. оборудования), где требуются всепогодные масла с хорошими противоизносными свойствами, высокой несущей способностью, работающие в присутствии влаги.

Это масло применяется во многих промышленных, мобильных и судовых системах, для которых типичны низкие температуры запуска и высокие температуры эксплуатации.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость по ISO	15
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	4,3
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	16,5
Индекс вязкости	163
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	842
Температура вспышки °С	170
Температура потери текучести, °С	-45

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг